



TOIMIVUSDEKLARATSIOON
Vastavalt määrusele (EL) nr 305/2011 Lisa III
(Ehitustoodete direktiiv)

DoP _ [ET] _001_10720008

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

BOSTIK PERFECT SEAL BATH & KITCHEN A

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt:

Partii number: Vaata toote pakendil

3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega:

Fassaadihermeetikud

Klaasimishermeetikud

Sanitaarruumide hermeetiku

EN 15651-1: F-EXT-INT-CC (KLASSI 12,5E)

EN 15651-2: G-CC

EN 15651-3: S (KLASSI S1)

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:

BOSTIK BENELUX B.V. ■ DENARIUSSTRAAT 11 ■ NL - 4903 RC OOSTERHOUT

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 täpsustatud ülesandeid: ei ole asjakohane

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:

Süsteem 3

Süsteem 3 tuletundlikkusele

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral:

Teavitatud asutus SKZ - TeConA GmbH (1213) viis läbi esmase tüübikatsetuse vastavalt EN 15651-1 / EN 15651-2 / EN 15651-3 ja tuletundlikkusele Süsteem 3 järgi ning väljastas katse aruande

Bostik Benelux B.V.
Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
The Netherlands
www.bostik.com



8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral: ei ole asjakohane
9. Deklareeritud toimivus
- Konditsioneerimine: Protseduur A (vastavalt ISO 8340)
- Substraat: Mört M2 (krundita)
Klaas (krundita)
Anodeeritud alumiinium (krundita)

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Tuletundlikkusele	Klassi E	EN 15651-1:2012
Keskkonnale ja tervisele ohtlike kemikaalide väljalase	NPD (*)	
Veepidavus ja õhutihedus		
Voolutakistus	≤ 3 mm	
Mahu vähenemine	≤ 45 %	
Venivusomadused fikseeritud pikendamisel pärast vette kastmist	NF	
Venivusomadused (seekans moodul) kasutamiseks külma kliimaga piirkondades (-30°C)	≤ 0,9 MPa	
Venivusomadused fikseeritud pikendamisel kasutamiseks külma kliimaga piirkondades (-30°C)	NF	
Vastupidavus	Läbima	

Bostik Benelux B.V.
Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
The Netherlands
www.bostik.com

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Tuletundlikkusele	Klassi E	EN 15651-2:2012
Keskkonnale ja tervisele ohtlike kemikaalide väljalase	NPD (*)	
Veepidavus ja õhutihedus		
Mahu vähenemine	≤ 40 %	
Voolutakistus	≤ 3 mm	
Venivusomadused fikseeritud pikendamisel pärast vette kastmist	NF	
Elastne taastumine	≥ 60 %	
Venivusomadused (seekans moodul) kasutamiseks külma kliimaga piirkondades (-30°C)	≤ 0,9 MPa	
Venivusomadused fikseeritud pikendamisel kasutamiseks külma kliimaga piirkondades (-30°C)	NF	
Vastupidavus	Läbima	

Substraat: Klaas (krundita)
 Anodeeritud alumiinium (krundita)

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Tuletundlikkusele	Klassi E	EN 15651-3:2012
Keskkonnale ja tervisele ohtlike kemikaalide väljalase	NPD (*)	
Veepidavus ja õhutihedus		
Voolutakistus	≤ 3 mm	
Mahu vähenemine	≤ 40 %	
Venivusomadused pärast vette kastmist (23°C juures)	≥ 25 %	
Mikrobioloogiline kasv	1	
Vastupidavus	Läbima	

(*)Vaata toote ohutuskaarti

NPD: No Performance Determined / Sooritus ei ole määratud

NF: No Failure / Ebaõnnestumine puudub

NR: Not required / Ei nõuta

Kui vastavalt artiklile 37 või 38 on kasutatud tehnilist eridokumentatsiooni, märkida nõuded, millele toode vastab: ei ole asjakohane

Bostik Benelux B.V.
 Denariusstraat 11
 4903 RC Oosterhout
 The Netherlands
www.bostik.com



10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Vincent Imbos
Managing Director
Oosterhout, 07/2020

Bostik Benelux B.V.
Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
The Netherlands
www.bostik.com